

ANTI-SPAT

SILICONENVRIJE LASSPRAY



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Olie in organisch oplosmiddel

Kleur: Geel (Transparant)

Viscositeit: Vloeibaar

Dichtheid: ca. 0.66 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden. Opslaan in goed afgesloten verpakking op een droge, koele vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Siliconenvrije lasspray.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het voorkomen van aanhechten van lasspatten op pistoolonderdelen, klemmen, steunen, branders, mondstukken en materialen bij MIG-, MAG- en CO₂ lassen.

EIGENSCHAPPEN

- Siliconenvrij

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

1. Goed schudden voor gebruik. 2. Lasbrander, mondstuk en werkstuk van korte afstand (ca 20-30 cm) dun en gelijkmatig insprayen. 3. Na het lassen zijn de lasspatten eenvoudig van het werkstuk te verwijderen. 4. Resten zijn eenvoudig met een ontvetter te verwijderen.

Aandachtspunten: Niet sprayen tijdens het lassen. S spuitbus buiten bereik van de lasspatten houden.