

DAK-DETAIL

Waterdichting voor alle moeilijke dakdetails



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Een hoog elastische één-component vloeibare waterdichting voor het naadloos dichtend van alle moeilijke dakdetails in één laag. DAK-DETAIL verzegelt probleemloos en brandvrij alle zones rond dakdoorvoeren, koepels, dakramen, schoorstenen, hemelwaterafvoeren, binnen- en buitenhoeken, ... en alle andere complexe vormen op het dak. Zo worden dakdetails op een eenvoudige manier gegarandeerd waterdicht. Na droging wordt een blijvende elastische huid gevormd die de bewegingen van de ondergrond opvangt en één geheel vormt met het gehele oppervlak. Vanwege zijn specifieke samenstelling hecht het zonder primer op de meest voorkomende droge en lichtvochtige ondergronden.

Toepassing

Te gebruiken op de meest voorkomende bouwmaterialen zoals bitumineuze ondergronden, beton, baksteen, hout, hard PVC, koper, zink, staal, aluminium, cementbepoetsing, polyester, ... Niet geschikt voor natuursteen, zacht PVC, PP, PE en EPDM. Bij twijfel, behandel eerst een klein testoppervlak.

Voordelen

- › Hoge elasticiteit
- › Naadloos waterdicht
- › Hecht op alle ondergronden
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
- › Gemakkelijk aan te brengen, gebruik van een primer is niet nodig

Hoeveel product heb ik nodig ?

Ca. 1,4 Kg/m²

Handige weetjes?

- Bewaren op een koele (max 20°C) en vorstvrije plaats.
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 5°C en hoger dan 30°C of tijdens regen of mist.
- Reinig je gereedschap met white spirit of Terpentine.
- **DAK-DETAIL** is een coating die reageert op de luchtvochtigheid. De coating mag niet opgeroerd worden voor of tijdens het gebruik anders wordt het drogingsproces reeds op gang gebracht in de verpakking. Blijft er nog een restant **DAK-DETAIL** over na verwerking, dan zal er lucht ingesloten worden na dichting van de pot. Hierdoor zal er een beschermvel gevormd worden die de overblijvende coating beschermt tegen luchtinmenging. Na verwijdering van dit beschermvel kan **DAK-DETAIL** verder verwerkt worden.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
MS polymeer	Lichtgrijs	1,4 Kg	0,7 m ² /KG	Ca. 24 uur	1	Nee

DAK-DETAIL

Waterdichting voor alle moeilijke dakdetails



GEBRUIKSAANWIJZING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.

Hoe gebruik ik het product ?

- Roer **DAK-DETAIL** **NIET** op. Creëer geen luchtballen die moeilijk verdwijnen tijdens het drogingsproces, zodat kleine holtes ontstaan waardoor de waterdichting in het gedrang kan komen.
- Breng 1 laag ruim aan met borstel à rato van ca. 1,4 kg (= 1 L) per m² op en rond de probleemzone.
- Laat **DAK-DETAIL** uitharden. Tijdens het uithardingsproces is het ongevoelig voor spatwater en neerslag. Strooi, indien gewenst, leislagschilfers in de nog natte laag om een esthetisch geheel met het volledige dak te verkrijgen.

Verbruik	Droogtijd	Reiniging
1,4 Kg ± 1 m ²	24 h/u	

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

