

BETONNEN WERKBLADEN IMPREGNEERMIDDEL

TRANSPARANT, OP WATERGEBASEERDE BETON SEALER. MAAKT BETON WATERDICHT, WATERAFSTOTEND EN OLIE- EN VUILWEREND. BESCHERMT DE NATUURLIJKE SCHOONHEID VAN BETONNEN WERKBLADEN.

Beschrijving

Een water en olie-afstotend impregneermiddel geschikt voor het waterdicht en vlekbestendig maken van natuursteen en gemaakte steensoorten zoals marmer, travertin, beton, dicht beton, betonplaten, betonblokken, zandsteen, terrazzo, graniet, keramiek en baksteen.

Countertop Pro is een door nano-technologie gedreven penetrerende, transparante beton sealer met een natuurlijke afwerking.

Countertop Pro penetreert betonnen en stenen ondergronden, verlaagt de oppervlaktenspanning en geeft het oppervlak hydrofobe en oleofobe eigenschappen.

Countertop Pro is een op watergedragen beton sealer met oleofoob additief dat water, vloeistoffen en olie afstoot. Biedt weerstand tegen vlekken en zorgt voor een makkelijk te reinigen oppervlak.

Ideaal voor het waterdicht maken van betonnen werkbladen.

Bescherming

Countertop Pro is vrij van oplosmiddelen en beschermt beton en steen tegen water, olie, vloeistoffen, UV licht en slijtage door dagelijks gebruik.

Eigenschappen

- Maakt waterafstotend
- Olie- en vetwerend
- Dampopen (Ademend)
- Sterk Hydrofoob (creëert duidelijk parelend effect)
- Diep penetrerend
- Transparant / geen verandering in kleur

Geschikt voor

Absorberend natuursteen en gemaakt steen zoals marmer, travertin, beton, dicht beton, betonplaten, betonblokken, zandsteen, terrazzo, graniet, keramiek en baksteen.

Toepassing

- Interieur / exterieur
- Horizontaal / verticaal

Dekking

Met 1 liter Countertop Pro kan ± 6 tot 8 m2 behandeld worden. Variatie in textuur en porositeit van de ondergrond kunnen de dekking en prestatie beïnvloeden.

Onderhoud

Het behandelde betonnen oppervlak kan schoongemaakt worden met milde zeep en water. Gebruik geen schoonmaakmiddel op basis van citrus of azijn. Organische betekent niet altijd "mild" en kan citrus ingrediënten bevatten die vermeden moeten worden.

Droogtijd

Droogtijd is 4-6 uur bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid. Het behandelde beton mag 24 uur niet nat worden. Na 24 uur uitharden kan het beton in gebruik genomen worden.

Lagere temperaturen of een hogere relatieve vochtigheid kan de droogtijd verlengen..

Schoonmaken

Maak gereedschap schoon met water en zeep. Ongebruikt product of oud materiaal kan weggegooid worden in overeenstemming met de geldende afvalregels van de regio.

Voorzorgsmaatregelen / veiligheid

Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Niet voor inwendig gebruik. Gebruik geschikte uitrusting en gereedschap tijdens het aanbrengen.

Bewaarcondities

Bewaren bij een temperatuur van 7°C tot 30°C.

Houdbaarheid

Ongeopend 12 maanden houdbaar. Na 12 maanden wil het niet zeggen dat het product niet meer bruikbaar is. In dit geval is het echter een vereiste om de eigenschappen voor het beoogde gebruik te controleren op kwaliteit om u te verzekeren van de werking.

Uiterlijk / kleur

Melkachtig, droogt transparant op. Afhankelijk van het type ondergrond kan het oppervlak na behandeling een tint donkerder worden.

Verbruik

± 6-8 m2 per liter.

Gebruik

De gebruiker is verantwoordelijk om zelf de geschiktheid van het product vast te stellen voor het gebruik dat ermee wordt beoogd. Gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid die hiermee verband hebben op zich.

BETONNEN WERKBLADEN IMPREGNEERMIDDEL

TRANSPARANT, OP WATERGEBASEERDE BETON SEALER. MAAKT BETON WATERDICHT, WATERAFSTOTEND EN OLIE- EN VUILWEREND. BESCHERMT DE NATUURLIJK SCHOONHEID VAN BETONNEN WERKBLADEN.

TECHNOLOGIE // VOORDELEN

- **Vermindert oppervlakte-absorptie** van beton, eenvoudig te onderhouden en te reinigen.
- **Natuurlijk finish** - biedt bescherming maar laat het uiterlijk van het beton onveranderd.
- **Uitstekende slijtvastheid** en vlekbestendigheid.
- **Weerstaat hitte** van hete potten en pannen.
- **Makkelijk reinigbaar**
- **Bestand tegen olie** gebaseerde vlekken en krassen.
- **Vermindert organische groei**, schimmel, meeldauw.
- **Dampopen** - beton blijft ademen zodat vocht afgevoerd kan worden, zonder het beton impregneermiddel te beschadigen.
- **Lage VOS** en niet giftig
- **Op waterbasis**

Garantie

Wij garanderen dat onze producten zijn vervaardigd onder strikte kwaliteitsnormen en dat de door ons verstrekte informatie, voor zover wij weten juist is. Onze producten worden geleverd op voorwaarde dat u uw eigen tests uitvoert, om de geschiktheid van ons product voor uw specifieke doel te bepalen. Elk gebruik of toepassing is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vermelde fysische eigenschappen zijn typische eigenschappen en niet bedoeld als specificatie. Er wordt geen garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie of gegevens waarop deze gebaseerd zijn of op de resultaten die u zult krijgen van het gebruik ervan.

De over onze producten verstrekte informatie is geen verklaring of garantie. Aanvaarding van de levering van ons product betekent dat u de voorwaarden van deze garantie heeft aanvaard. Geen enkele vertegenwoordiger of wederverkoper is gemachtigd om enige verklaring of garantie te geven of enige andere aansprakelijkheid namens ons te doen bij de verkoop van onze producten.

Deze informatie en alle verder technisch advies is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring van Greenseal Solutions. Greenseal Solutions aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het verstrekken van dergelijke informatie en advies, inclusief de mate waarin dergelijke informatie en advies betrekking kunnen hebben op bestaand intellectueel eigendom van derden rechten, in het bijzonder octrooirechten, noch zal een juridische relatie worden gecreëerd door of voortvloeien uit het verstrekken van dergelijke informatie en advies. Greenseal Solutions behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen in overeenstemming met de technologische vooruitgang of verdere ontwikkelingen.

De koper van het product moet het (de) product (en) testen voor geschiktheid voor de beoogde toepassing en het beoogde doel te bepalen, alvorens een volledige applicatie of toepassing van het product (en) te doen. De prestaties van het hierin beschreven product moeten worden geverifieerd door eigen testen en uitgevoerd door gekwalificeerde experts.

Greenseal Solutions is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van winst, omzet, handel, goodwill etc, die voortvloeit uit of verbonden is met enige informatie die hierin wordt verstrekt door Greenseal Solutions. De gebruiker is verantwoordelijk om vast te stellen dat de producten geschikt zijn voor het gebruik dat ermee wordt beoogd.