

GRAFIETPOEDER

DROOGSMEERMIDDEL OP BASIS VAN ZUIVER GRAFIET



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Colloïdaal grafiet (92-96%)

Kleur: Zwart

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Opslaan in goed afgesloten verpakking op een droge, koele vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Droogsmeermiddel op basis van zuiver grafiet.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het smeren van grote scharnieren (tuinhekken, poorten) en open slotsystemen zoals baardsloten (bontebaardslot, klavierslot).

EIGENSCHAPPEN

- Hoog belastbaar vermogen
- Vochtbestendig
- Chemicaliënbestendig
- Elektrisch geleidend
- Handige doseerflacon

VOORBEREIDING

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Poeder met behulp van de doseerflacon aanbrengen. Bij een scharnier of slot deze enkele malen openen en sluiten om de poeder goed te verdelen.

Vlekken/resten: Resten verwijderen met een doek. Contact met kleding e.d. kan niet verwijderbare vlekken veroorzaken.

Aandachtspunten: Gebruik bij cilindersloten Griffon Slotspray.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: Tot 540°C