

GEVEL, STEEN IMPREGNEERMIDDEL

TRANSPARANT, OP WATERGEDRAGEN GEVEL- EN STEEN IMPREGNEERMIDDEL. VOOR HET WATERDICHT, WATERAFSTOTEND EN VUILWEREND MAKEN VAN BAKSTEEN, BETONSTEEN METSELWERK EN GEVELS.

Beschrijving

Hydrastop Pro is een door nano-technologie gedreven op watergedragen transparant gevel, steen en metselwerk impregneermiddel met een natuurlijke afwerking.

Maakt baksteen, beton, steen en metselwerk waterdicht, is vuilwerend en voorkomt water indringing. Biedt bescherming tegen dooi- en vrieschade, zoutuitbloeiing, barsten, schimmels en meeldauw.

Hydrastop Pro dringt door in het oppervlak, hecht zich op moleculair niveau aan het mineraal en zorgt voor een extra sterke hydrofobe (waterafstotende) beschermingslaag door de oppervlaktespanning van steen te verlagen. De hydrofoberende werking creëert een effectief schild dat waterabsorptie voorkomt.

Hydrastop Pro vormt een onzichtbare barrière, biedt langdurige bescherming voor het steen en metselwerk, droogt volledig onzichtbaar op en verandert het uiterlijk van het steen en metselwerk niet.

Bescherming

Hydrastop Pro is vrij van oplosmiddelen en beschermt grof beton gevels en metselwerk tegen water, vloeistoffen, UV licht en slijtage door dagelijks gebruik.

Eigenschappen

- Hydrofoberend impregneren
- Dampdoorlatend
- Natuurlijke afwerking
- Voorkomt vries- en dooischade
- Op watergedragen
- Geurloos en kleurloos

Geschikt voor

Onbehandeld baksteen, betonsteen en metselwerk.

Niet geschikt voor

Hydrastop Pro kan niet aangebracht worden als de ondergrond al geïmpregneerd of geglaazuurd. Dit kan een witte waas geven die alleen te verwijderen is met een hogedrukspuit.

Toepassing

- Interieur / exterieur
- Horizontaal / verticaal

Dekking

Met 1 liter Hydrastop Pro kan 6 tot 8 m2 oppervlakte behandeld worden. Hydrastop wordt in één laag "nat op nat" (overlappende banen) aangebracht. Hydrastop nooit 2 keer aanbrengen, aangezien het na droging ook zichzelf zal afstoten. Dit veroorzaakt een witte waas.

Droogtijd

Droogtijd is 4-6 uur bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Het behandelde oppervlak mag 24 uur niet nat worden. Na 24 uur uitharden is het oppervlak geïmpregneerd.

Schoonmaken

Maak het gebruikte gereedschap schoon met water en zeep. Ongebruikt product of oud materiaal kan weggegooid worden in overeenstemming met de geldende afvalregels van de regio.

Voorzorgsmaatregelen / veiligheid

Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Niet voor inwendig gebruik. Gebruik oogbescherming en handschoenen tijdens het aanbrengen van Hydrastop Pro.

Bewaarcondities

Bewaren bij een temperatuur van 7°C tot 30°C.

Houdbaarheid

Ongeopend 12 maanden houdbaar. Na 12 maanden wil het niet zeggen dat het product niet meer bruikbaar is. In dit geval is het echter een vereiste om de eigenschappen voor het beoogde gebruik te controleren op kwaliteit om u te verzekeren van de werking.

Uiterlijk / kleur

Transparante, waterachtige vloeistof. Opgedroogd niet zichtbaar.

Verbruik

± 6-8 m2 per liter, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

Gebruik

Gebruiker moet de geschiktheid van het product voor het beoogde project zelf vaststellen.

Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om de gewenste prestatie, esthetiek en dekkingsgraad vast te stellen en om de applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig drogen (24 uur) voor inspectie.

Het juiste gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Greenseal Solutions is niet verantwoordelijk bij onjuiste dosering of onjuist toepassen van het product. Gebruik van het product is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid hiermee in verband hebbende op zich.

GEVEL, STEEN IMPREGNEERMIDDEL

TRANSPARANT, OP WATERGEDRAGEN GEVEL- EN STEEN IMPREGNEERMIDDEL. VOOR HET WATERDICHT, WATERAFSTOTEND EN VUILWEREND MAKEN VAN BAKSTEEN, BETONSTEEN METSELWERK EN GEVELS.

TECHNOLOGIE // VOORDELEN

- **Vermindert oppervlakte-absorptie** van baksteen, betonsteen en metselwerk.
- **Hydrofobe bescherming** - onzichtbare en waterafstotende bescherming tegen vocht indringing.
- **Dampopen** - behandeld steen en metselwerk blijft ademen.
- **Uitstekende slijtvastheid** - blijft tot 8 jaar waterafstotend.
- **Makkelijk reinigbaar** - eenvoudig af te spoelen of schoon te borstelen.
- **Vuilwerend** - de hydrofobe werking helpt vervuiling te voorkomen.
- **Vermindert organische groei**, schimmel, meeldauw.
- **Milieuvriendelijk** - watergedragen.

Garantie

Wij garanderen dat onze producten zijn vervaardigd onder strikte kwaliteitsnormen en dat de door ons verstrekte informatie, voor zover wij weten juist is. Onze producten worden geleverd op voorwaarde dat u uw eigen tests uitvoert, om de geschiktheid van ons product voor uw specifieke doel te bepalen. Elk gebruik of toepassing anders dan aanbevolen is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vermelde fysische eigenschappen zijn typische eigenschappen en niet bedoeld als specificatie. Er wordt geen garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie of gegevens waarop deze gebaseerd zijn of op de resultaten die u zult krijgen van het gebruik van het product.

De over onze producten verstrekte informatie is geen verklaring of garantie. Aanvaarding van de levering van ons product betekent dat u de voorwaarden van deze garantie heeft aanvaard. Geen enkele vertegenwoordiger of wederverkoper is gemachtigd om enige verklaring of garantie te geven of enige andere aansprakelijkheid af te wenden op ons bij de verkoop van onze producten.

Deze informatie en al het verdere technische advies, is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring van Greenseal Solutions. Greenseal Solutions aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het verstrekken van dergelijke informatie en advies, inclusief de mate waarin dergelijke informatie en advies betrekking kunnen hebben op bestaand intellectueel eigendom van derden, in het bijzonder octrooirechten, noch zal een juridische relatie worden gecreëerd door of voortvloeien uit het verstrekken van dergelijke informatie en advies. Greenseal Solutions behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen in overeenstemming met de voortschrijdende innovatie en kennis. Greenseal Solutions is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van winst, omzet, handel, goodwill etc, die voortvloeit uit of verbonden is met enige informatie die hierin wordt verstrekt door Greenseal Solutions.

Alle verstrekte informatie is in overeenstemming met de huidige stand van onze kennis. Desalniettemin wijzen wij elke garantie of aansprakelijkheid af en behouden wij ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen bijvoorbeeld in het kader van technische vooruitgang of nieuwe ontwikkelingen. De verstrekte informatie, evenals de geschiktheid van het product voor een beoogde toepassing, moet door de koper in voorlopige proeven worden gecontroleerd omdat wij geen controle hebben over de omstandigheden waarin het product toegepast wordt. Aanbevelingen voor gebruik vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, van de geschiktheid of de ongeschiktheid van het product voor een bepaald doel.