

Productinformatie

NanoSign-AntiSlip Glasparel

OMSCHRIJVING

Glasparel van speciaal hard kaliumsilicaat glas als toevoeging in NanoSign-AntiSlip PU en EP ter verbetering van de ruwheid en slijtvastheid.

KENMERKEN

- Ronde vorm, geen breukglas
- Vaste, constante afmeting
- Stofvrij
- Bijzonder slijtvast

TOEPASSING

Als slijtvast aggregaat in NanoSign-AntiSlip polyurethaan en Epoxy, geeft een zeer slijtvast, fijn granulair anti slip oppervlak zonder een scherp effect te veroorzaken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Direct in de coating in te roeren tijdens mengen van het A en B component.

APPLICATIECONDITIES

Zie de gebruiksaanwijzing van de NanoSign-AntiSlip

THEORETISCH RENDEMENT

Toevoeging percentage : ca 30 %

KLEUR

Transparant effect in de coating, zowel nat als droog

DICHTHEID

Ca, 2,85 g/cm³

VERPAKKING

Blik van 300 gram voor 1 kg AntiSlip set
Blik van 750 gram voor 2,5 kg AntiSlip set

HOUDBAARHEID

Onbeperkt houdbaar

UITGAVE

April 2013

Vervangt alle voorgaande documentatiebladen.

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- al praktijk- ervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Productinformatie



NanoSign-AntiSlip Glasparel

