

ARTIKEL : PT 0002

PRODUCT : PRO-Tech Siliconenspray

Omschrijving

Siliconenspray voor het smeren en beschermen van onderdelen van metaal, kunststof en rubber. Siliconenspray is waterafstotend, pH-neutraal en bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen. Siliconenspray voorkomt het vastvriezen en uitdrogen van onderdelen van rubber en het piepen en kraken van onderdelen van kunststof. Siliconenspray heeft een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit. PRO-Tech Siliconenspray heeft een gericht spuitbeeld en is bestand tegen temperaturen van - 50°C tot + 200°C.

Toepassingen

Piepende kunststof onderdelen	Deurrubbers
Dashboards	Bumpers
Geleiderails (caravan, zonwering)	Zonnedaken
Schuifdeuren	Zaagbladen
Hulpmiddel bij het lossen van mallen	

Productkenmerken

Uitstekende hechting
Waterafstotend
Voorkomt vastvriezen en uitdrogen van onderdelen van rubber
Voorkomt piepen en kraken van onderdelen van kunststof
Uitstekende mechanische en thermische stabiliteit
Bestand tegen weersinvloeden
Bestand tegen zwakke zuren en basen
Gericht spuitbeeld

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ML
Basis	:	Polydimethylsiloxaan
Viscositeit	:	1.000 cSt
VOS-gehalte	:	Circa 92% w/w
Kleur	:	Transparant
Geur	:	Karakteristiek
Soortelijke massa bij 20°C	:	0,95 gr/ml
Dampdruk bij 20°C	:	3 tot 4 bar
Temperatuur bestendig	:	-50°C tot +200°C
pH-waarde	:	Neutraal

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden. Siliconenspray in een dunne laag aanbrengen. De beste smering wordt verkregen na het verdampen van het oplosmiddel (circa 1 minuut).