

AQUASHIELD

BITUMEN PRIMER



Omschrijving

Aquashield Bitumen Primer is een hoogwaardige bitumineuze voorstrijk- en hechtprimer. Dit veelzijdige product biedt uitstekende bindende en fixerende eigenschappen, speciaal ontwikkeld om een optimale hechting te garanderen bij dak- en wandafdichtingssystemen.

Productgegevens

- Kleur: Zwart.
- Verpakkingsinhoud: 5 liter, 10 liter en 25 liter.
- Reiniging: Gereedschap reinigen met wasbenzine.
- Houdbaarheid: In gesloten verpakking onbeperkt houdbaar.
- Droogtijd: Bij 20 ° C ca. 2 tot 4 uur afhankelijk van de luchtvochtigheid
- Toepassingsgebieden



Verbruik

Het verbruik varieert tussen de 150 en 300 ml/m², afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

Eigenschappen

- ✓ Uitstekende hechting
- ✓ Sneldrogend
- ✓ Veelzijdig gebruik
- ✓ Gebruiksvriendelijk

Benodigdheden

- ✎ Roerhout
- ✓ Luiwagen
- ✎ Kwast (Blokwitter)
- ✎ Verfroller



Aquashield
Waardeel 2
8431 ND, Oosterwolde
KVK: 78451868
4/12/2024



AQUASHIELD

BITUMEN PRIMER



Voorbehandeling

Schoon en droog

- Verwijder vuil, vet, olie, en andere verontreinigingen die de hechting kunnen beïnvloeden.

Vrij van stof en losse deeltjes

- Veeg de ondergrond zorgvuldig schoon of gebruik een stofzuiger om ervoor te zorgen dat alle losse materialen zijn verwijderd.

Stabiel en draagkrachtig

- Controleer de ondergrond op losse of beschadigde delen. Repareer deze indien nodig.

Applicatie

1. Gereedschap kiezen:

- *Kwast*: Ideaal voor kleinere oppervlakken, randen, hoeken of moeilijk bereikbare plekken. Perfect voor precisiewerk en plekken die extra aandacht vereisen.
- *Luiwagen*: Aan te raden voor zeer grote, open oppervlakken zoals platte daken of grote wandvlakken. Dit gereedschap zorgt voor een snelle en efficiënte applicatie met minimale inspanning.
- *Verfroller*: Zeer geschikt voor middelgrote tot grote oppervlakken waar een egale verdeling gewenst is. Ideaal voor muren en vloeren met een gelijkmatig profiel.

2. Product roeren:

- Roer het product goed door met het roerhout voor gebruik totdat de kleur gelijkmatig is.

3. Aanbrengen

- Breng een gelijkmatige laag primer aan op de ondergrond.

4. Controleer de dekking

- Zorg ervoor dat de primer volledig is aangebracht en dat er geen kale plekken zijn.

5. Controleer de droging

- Controleer of de primer volledig droog is voordat u doorgaat met nabehandelingen. Dit kunt u testen door zachtjes over het oppervlak te wrijven; het mag niet meer kleverig aanvoelen.

▲ **LET OP:** Werk in een goed geventileerde ruimte of buiten om blootstelling aan dampen te minimaliseren.

▲ **LET OP:** Draag beschermende kleding, handschoenen en een ademhalingsmasker indien nodig.

