



avis
PROFESSIONAL



SUPER AFBIJT

BESCHRIJVING

Een professioneel en intensief methyleenchloridevrij verfabijtmiddel met een zeer snelle werking. Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden en speciaal geschikt voor het verwijderen van alkydlakken, watergedragen lakken, 1 of 2-componenten epoxy- en polyurethaan coatings. Super Afbijt bevat géén zuren, logen, NMP, methyleenchloride, biociden en conserveringsmiddelen.

TOEPASSING

Alkyd lakken, bitumen, watergedragen lakken, kitten, 1 en 2-componenten coatings, lijmen, graffiti, houten-, minerale- en metalen ondergronden.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Bij gebruik van de spuitbus omgeving afdekken/ beschermen en spuitbus op kamertemperatuur brengen. Verwerkingstemperatuur tussen de 5°C en 25°C.
- Bij gebruik van kwast: Verdeel de super afbijt met een kwast in voldoende laagdikte op de te behandelen ondergrond.
- Laat het product minimaal 15 minuten inwerken. Verleng bij 2-componenten coatings de inwerktijd.
- Verwijder opgeloste verfresten met een schraper of plamuurmes.
- Herhaal zo nodig de behandeling en was na met water.
- De lege verpakking mag bij het bedrijfsafval, mits goed leeg en droog. Anders in overeenstemming met de Wet Milieubeheer.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	750 ML – 2,5 L
Kleur:	N.V.T.
Glansgraad:	N.V.T.