

TEXTIEL IMPREGNEERMIDDEL

TRANSPARANT, OP WATERGEDRAGEN WATERAFSTOTENDE SPRAY. IDEAAL VOOR HET (OPNIEUW) WATERDICHT MAKEN VAN NATUURLIJK EN SYNTHETISCH TEXTIEL MIDDELS VERNEVELEN. HERSTELT DE DWR.

Beschrijving

Texseal Pro is een uiterst fijn gedispergeerde siliconen emulsie op waterbasis. De deeltjesgrootte ligt in het nanometer bereik. Texseal Pro is een kant en klaar product en kan direct toegepast worden.

Door nieuwe technieken is het mogelijk gemaakt om een emulgator vrije siliconen micro-emulsie te ontwikkelen die de vezels van een textielweefsel bedekt met een perfecte hydrofobe film.

Texseal Pro is speciaal ontwikkeld voor het impregneren van vrijwel alle soorten vezels en textiel. Zowel natuurlijke vezels als kunstvezels.

Texseal Pro waterafstotende spray, is ideaal voor het impregneren van natuurlijke en synthetisch textiel d.m.v. vernevelen. Textiel moet schoon en droog zijn. Het waterafstotende effect wordt toegevoegd (of hersteld) zonder het ademend vermogen van de stof te beperken.

Eigenschappen

- Maakt waterafstotend.
- Maakt olie-afstotend.
- Maakt vuilwerend.
- Sterke hechting.
- Creëert / herstelt de DWR (Durable Water Repellent).
- Verduurzaamt het textiel.
- Ademend vermogen blijft behouden.
- Ontwikkeld met nanotechnologie.

Geschikt voor

Alle natuurlijke en synthetische vezels met uitzondering van bont.

Toepassingsvoorbeelden

Parasols, tuinkussens, cabriokappen, bootkappen, bankstellen, zonweringen, kleden, tenten, canvas, matrassen, etc

Dekking

Met 1 liter Texseal Pro kan $\pm 4 - 8$ m² textiel behandeld worden, afhankelijk van de te behandelen textielsoort. Variatie in textuur en porositeit van de stof kunnen de dekking en prestatie beïnvloeden.

Drogen

Droogtijd is 2 - 4 uur afhankelijk van de omgevingsfactoren. Lagere temperatuur of een hogere relatieve vochtigheid kan de droogtijd verlengen.

Niet laten drogen in direct zonlicht en/of op het heetst van de dag, zodat het water niet te snel verdampt en correcte hechting belemmert.

Het behandelde textiel is na 5 tot 7 dagen volledig uitgehard en de optimale werkingskracht bereikt.

Het is mogelijk een warmtebehandeling (in de wasdroger) na drogen toe te passen. Dit versterkt de impregnerende eigenschappen, maar is niet nodig.

Schoonmaken

Stoffen die behandeld zijn met Texseal Pro kunnen eenvoudig afgespoeld worden met water en een borstel.

Voorzorgsmaatregelen / veiligheid

Vermijd contact met de huid en ogen. Niet voor inwendig gebruik. Buiten gebruiken of in goed geventileerde ruimte.

Bewaarcondities

Bewaren bij een temperatuur van 7°C tot 30°C.

Houdbaarheid

Texseal Pro is ongeopend 12 maanden houdbaar. Na 12 maanden wil het niet zeggen dat het product niet meer bruikbaar is. In dit geval is het echter een vereiste om de eigenschappen voor het beoogde gebruik te controleren op kwaliteit om u te verzekeren van de werking.

Specificaties

pH waarde: 5 - 7
Deeltjes grootte: ± 25 nm

Uiterlijk / kleur

Transparant - waterachtig - beige

Verbruik

$\pm 4 - 8$ m² per liter.

Gebruik

Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om u van de gewenste prestatie, esthetiek en dekkingsgraad te verzekeren, en om de applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig drogen (24 uur) voor inspectie.

Het juiste gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. GreenSeal Solutions is niet verantwoordelijk bij onjuiste dosering of onjuist toepassen van het product. Gebruik van het product is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en gebruiker

TEXTIEL IMPREGNEERMIDDEL

TRANSPARANT, OP WATERGEDRAGEN WATERAFSTOTENDE SPRAY. IDEAAL VOOR HET (OPNIEUW) WATERDICHT MAKEN VAN NATUURLIJK EN SYNTHETISCH TEXTIEL MIDDELS VERNEVELEN. HERSTELT DE DWR.

neemt alle risico's en aansprakelijkheid hiermee in verband hebbende op zich.

TECHNOLOGIE // VOORDELEN

- **Sterk hydrofoob** - vloeistof loopt als parels van de stof af.
- **Herstelt de DWR** - langdurige waterafstotende coating.
- **Vuilwerend** - stoffen behandeld met Texseal Pro stoten vuil af.
- **Dampopen** - ademend vermogen van textiel blijft behouden.
- **Natuurlijk finish** - onzichtbare bescherming tegen water.
- **Uitstekende slijtvastheid** - behandeld textiel en stoffen blijven langdurig waterafstotend.
- **Makkelijk reinigbaar** - eenvoudig af te spoelen en schoon te borstelen.
- **Vermindert onderhoudscyclus** - stoffen hoeven minder vaak gewassen te worden.
- **Lage VOS** - milieuvriendelijk.
- **Bevat geen** - PFOA, PFOS of APEO.

Garantie

Wij garanderen dat onze producten zijn vervaardigd onder strikte kwaliteitsnormen en dat de door ons verstrekte informatie, voor zover wij weten juist is. Onze producten worden geleverd op voorwaarde dat u uw eigen tests uitvoert, om de geschiktheid van ons product voor uw specifieke doel te bepalen. Elk gebruik of toepassing anders dan aanbevolen is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vermelde fysische eigenschappen zijn typische eigenschappen en niet bedoeld als specificatie. Er wordt geen garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie of gegevens waarop deze gebaseerd zijn of op de resultaten die u zult krijgen van het gebruik ervan.

De over onze producten verstrekte informatie is geen verklaring of garantie. Aanvaarding van de levering van ons product betekent dat u de voorwaarden van deze garantie heeft aanvaard. Geen enkele vertegenwoordiger of wederverkoper is gemachtigd om enige verklaring of garantie te geven of enige andere aansprakelijkheid namens ons te doen bij de verkoop van onze producten.

Deze informatie en al het verdere technische advies, is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring van GreenSeal Solutions. GreenSeal Solutions aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het verstrekken van dergelijke informatie en advies, inclusief de mate waarin dergelijke informatie en advies betrekking kunnen hebben op bestaand intellectueel eigendom van derden rechten, in het bijzonder octrooirechten, noch zal een juridische relatie worden gecreëerd door of voortvloeien uit het verstrekken van dergelijke informatie en advies. GreenSeal Solutions behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen in overeenstemming met de voortschrijdende innovatie en kennis. GreenSeal Solutions is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van winst, omzet, handel, goodwill etc, die voortvloeit uit of verbonden is met enige informatie die hierin wordt verstrekt door GreenSeal Solutions.

Alle verstrekte informatie is in overeenstemming met de huidige stand van onze kennis. Desalniettemin wijzen wij elke garantie of aansprakelijkheid af en behouden wij ons te allen tijde het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het kader van technische vooruitgang of nieuwe ontwikkelingen. De verstrekte informatie, evenals de geschiktheid van het product voor een beoogde toepassing, moet door de koper in voorlopige proeven worden gecontroleerd omdat wij geen controle hebben over de omstandigheden waarin het product toegepast wordt. Aanbevelingen voor gebruik vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, van de geschiktheid of de geschiktheid van het product voor een bepaald doel.