

HOUT IMPREGNEERMIDDEL

TRANSPARANT, WATERGEDRAGEN, HOUTBESCHERMINGSMIDDEL MET STERKE HECHTING EN LANGDURIGE WERKING. BESCHERMT DE NATUURLIJKE SCHOONHEID VAN HOUT.

Beschrijving

Woodseal Pro is een oplosmiddelvrij, hoogwaardig, penetrerend hout impregneermiddel. Deze unieke siliconenhars emulsie is speciaal ontwikkeld voor het behandelen van buitenhout.

Door toepassing van nanotechnologie is het door een speciale moleculaire verbinding mogelijk gemaakt om Woodseal Pro sterk aan het hout te laten hechten zonder verlies van waterafstotende eigenschappen.

Voor het waterdicht en waterafstotend impregneren van houten oppervlakken.

Bescherming

Hout behandeld met Woodseal Pro wordt door de unieke samenstelling sterk hydrofoob. Mede dankzij deze waterafstotende werking is het hout langdurig beschermd. De hydrofobe werking resulteert in een parelend effect, waardoor duidelijk te zien is dat het hout goed beschermd is.

Eigenschappen

- Op waterbasis.
- Ontwikkeld met nanotechnologie.
- Langdurig parelend effect.
- Significante vermindering van de capillaire waterabsorptie van hout, vooral na enige verwerking.
- Helpt schadelijke effecten, veroorzaakt door wateropname te minimaliseren.
- Helpt het natuurlijke vergrijzingsproces van het hout egalier te verlopen.

Geschikt voor

Alle soorten buiten hout en kurk.

Toepassing

- Exterieur
- Horizontaal / verticaal

Dekking

Met 1 liter Woodseal Pro kan ± 6 tot 8 m² behandeld worden. Variatie in textuur en porositeit van de ondergrond kunnen de dekking en de prestatie beïnvloeden.

Onderhoud

Hout behandeld met Woodseal Pro kan met op normale wijze schoongemaakt worden met water en eventueel zeep.

Droogtijd

Typische droogtijd is 4-6 uur bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Lagere temperaturen of een hogere relatieve luchtvochtigheid kan de droogtijd verlengen. Het behandelde oppervlak is klaar na 24 uur uitharden.

Schoonmaken

Maak het gebruikte gereedschap direct schoon met (warm) water en zeep of terpentine. Ongebruikt product of oud materiaal kan weggegooid worden in overeenstemming met de geldende afvalregels van de regio.

Voorzorgsmaatregelen / veiligheid

Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Niet voor inwendig gebruik. Gebruik oogbescherming en handschoenen.

Bewaarcondities

Bewaren bij een temperatuur van 7°C tot 20°C.
Operationele temperatuur 7°C tot 30°C.

Houdbaarheid

Ongeopend 12 maanden houdbaar. Na 12 maanden wil het niet zeggen dat het product niet meer bruikbaar is. In dit geval is het echter een vereiste om de eigenschappen voor het beoogde gebruik te controleren op kwaliteit en werking.

Uiterlijk / kleur

Melkachtig, droogt transparant op.

Verbruik

± 6-8 m² per liter.

Gebruik

Gebruiker moet de geschiktheid van het product voor het beoogde project zelf vaststellen.

Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om de gewenste prestatie, esthetiek en dekkingsgraad vast te stellen en de applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig drogen (24 uur) voor inspectie.

Het juiste gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Greenseal Solutions is niet verantwoordelijk bij onjuiste dosering of onjuist toepassen van het product. Gebruik van het product is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid hiermee in verband hebbende op zich.

HOUT IMPREGNEERMIDDEL

TRANSPARANT, WATERGEDRAGEN, HOUTBESCHERMINGSMIDDEL MET STERKE HECHTING EN LANGDURIGE WERKING. BESCHERMT DE NATUURLIJKE SCHOONHEID VAN HOUT.

TECHNOLOGIE // VOORDELEN

- **Wateropname is significant lager**, in hout behandeld met Woodseal Pro dan in onbehandeld hout. Wateropname blijft extreem laag, zelfs na 4000 uur QUV verwerking.
- **Sterk parelend effect** - het hydrofobische effect is direct zichtbaar, het parelende effect wordt nog meer zichtbaar nadat het hout is blootgesteld aan enige verwerking.
- **Nanotechnologie** - kleine moleculaire structuur, voor diepere penetratie, sterkere hechting en verbeterde prestatie.
- **Watergebaseerd** - watergedragen exclusieve geurloze, milieuvriendelijke formule. Bevat geen VOS (oplosmiddelen).
- **Verandert het oppervlak niet** - het behandelde oppervlak blijft de natuurlijke uitstraling behouden. Woodseal Pro is slijtvast en droogt transparant op.
- **Vermindert organische groei** - helpt schimmel, meeldauw en algen aangroei te voorkomen.
- **Vermindert watermigratie** - de moleculen beschermen het hout ook op het oppervlak. Dit resulteert in een hydrofobe werking en lage vocht- en damp transmissie.

Garantie

Wij garanderen dat onze producten zijn vervaardigd onder strikte kwaliteitsnormen en dat de door ons verstrekte informatie, voor zover wij weten juist is. Onze producten worden geleverd op voorwaarde dat u uw eigen tests uitvoert, om de geschiktheid van ons product voor uw specifieke doel te bepalen. Elk gebruik of toepassing anders dan aanbevolen is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vermelde fysische eigenschappen zijn typische eigenschappen en niet bedoeld als specificatie. Er wordt geen garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie of gegevens waarop deze gebaseerd zijn of op de resultaten die u zult krijgen van het gebruik van het product.

De over onze producten verstrekte informatie is geen verklaring of garantie. Aanvaarding van de levering van ons product betekent dat u de voorwaarden van deze garantie heeft aanvaard. Geen enkele vertegenwoordiger of wederverkoper is gemachtigd om enige verklaring of garantie te geven of enige andere aansprakelijkheid op ons af te wenden bij de verkoop van onze producten.

Deze informatie en al het verdere technische advies, is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring van Greenseal Solutions. Greenseal Solutions aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het verstrekken van dergelijke informatie en advies, inclusief de mate waarin dergelijke informatie en advies betrekking kunnen hebben op bestaand intellectueel eigendom van rechten, in het bijzonder octrooirechten, noch zal een juridische relatie worden gecreëerd door of voortvloeien uit het verstrekken van dergelijke informatie en advies. Greenseal Solutions behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen in overeenstemming met de voortschrijdende innovatie en kennis. Greenseal Solutions is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van winst, omzet, handel, goodwill etc, die voortvloeit uit of verbonden is met enige informatie die hierin wordt verstrekt door Greenseal Solutions.

Alle verstrekte informatie is in overeenstemming met de huidige stand van onze kennis. Desalniettemin wijzen wij elke garantie of aansprakelijkheid af en behouden wij ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen bijvoorbeeld in het kader van technische vooruitgang of nieuwe ontwikkelingen. De verstrekte informatie, evenals de geschiktheid van het product voor een beoogde toepassing, moet door de koper in voorlopige proeven worden gecontroleerd omdat wij geen controle hebben over de omstandigheden waarin het product toegepast wordt. Aanbevelingen voor gebruik vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, van de geschiktheid of de ongeschiktheid van het product voor een bepaald doel.